

TUBOMAT 648

Cintreuse polyvalente pilotée 1 axe jusqu' à diamètre de 50 mm



Caractéristiques / Equipement

- Programme automatique d'angle de cintrage avec indicateur (valeur de consigne - valeur réelle) et séquence automatique des angles de cintrage
- Contre-forme de serrage hydraulique
- Retrait hydraulique du mandrin de calibrage
- Scie circulaire pour coupe rectiligne à avancement automatique
- Ebavurage intérieur et extérieur
- Dispositif de pré-sertissage de bagues avec réglage automatique de la pression
- Utilisation flexible et mobile
- Longueur du porte mandrin jusqu'à 6000 mm

Options

- Butée d'angle de cintrage et de longueur
- Douille de serrage à trois griffes ou rapide
- Pré-retrait du mandrin de calibrage
- Système de graissage manuel ou automatique du mandrin de calibrage
- Système de mesure avec indicateur digital de position en 2 axes
- Dispositif d'évasement
- Dispositif de chanfreinage

Données techniques	TUBOMAT 648
Diamètre maxi du tube	50 mm
Rayon maxi de cintrage ¹	145 mm
Vitesse de cintrage	20 °/s
Exactitude de cintrage	± 0,2 °
Dimensions (LxLxH) ²	2350 x 850 x 1200 mm
Poids, env. ²	600 kg
Puissance électrique	1,7 kW

¹ dépend du diamètre ext. du tube

² pour la longueur support tube la plus courte

Sous réserve de modifications techniques • 2007-12



LE PREMIER CHOIX
POUR LA POSE
PARFAITE DE TUBE

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de