

# VARIOMAT

## Dispositif universel de pré-sertissage et d'évasement




VARIOMAT avec kit de pré-sertissage



VARIOMAT avec kit d'évasement

### Caractéristiques / Equipement

- Unité de table compacte et robuste pour une utilisation flexible et mobile
- Montage universel pour le kit de pré-sertissage ou d'évasement (37° SAE, 10°) de tubes de Ø 6 - 42 mm
- Tableau visible pour le choix de la pression en fonction du diamètre de tube
- Saisie manuelle de la pression de travail avec indicateur digital
- Système de refroidissement intégré
- Délais de montage réduits
- Délais de remplacement des outils réduits



### Options

- Boîtier pour outillage à pré-sertir (Douilles de montage et contre plaques)

Données techniques	VARIOMAT
Diamètre de tube façonné	6 - 42 mm
Hydraulique	3,7 l/min
Pression maxi de travail	200 bar
Vitesse de déplacement du piston	6,9 mm/s
Dimensions (LxHxP)	450 x 250 x 450 mm
Poids, env.	60 kg
Puissance électrique	1,1 kW

Sous réserve de modifications techniques • 2007-12



LE PREMIER CHOIX  
POUR LA POSE  
PARFAITE DE TUBE

**TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG Spezialmaschinen**  
Hunold-Rump-Str. 76-80 · D-57368 Lennestadt  
Tel: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 0 · Fax: +49 (0) 27 25 / 95 40 - 39  
www.tracto-technik.de · E-Mail: tubomat@tracto-technik.de